

# LUJA

Tekniset tiedot:

- Nimellisvirta 25A/50A
- Nimellisjännite 400V
- Kotelointiluokka IP 34
- Vikavirtasuojat A-tyyppiä
- Johdonsuojakatkaisijat C-käyrällä
- Väri valkoinen RAL 7035, struktuurimaali

Asennusmitat:

- Keskuksen mitat:
  - leveys 420mm
  - korkeus 810mm
  - syvyys 180mm
- Jalustan korkeus 810mm

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	SAP KOODI	TARIFFI	LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON	AUTOMAATIT			VVS	VARA-TILA	PAINO (kg)	
					InA	B6	B10	C16			4-nap.
<b>Vakiokeskukset, IK08</b>											
<b>LUJA M125P.0</b>	<b>34 34 700</b>	<b>AJK555</b>	1-T	50 mm <sup>2</sup> Al/Cu	25	-	-	3	1	12	18
<b>LUJA M250P.6</b>	<b>34 34 702</b>	<b>AJK556</b>	2-T	50 mm <sup>2</sup> Al/Cu	50	1	3	6	1	6	19,5
<b>Ylijännitesuojakeskukset, yhdistelmäyläjännitesuoja T1+T2 (B+C), IK08,</b>											
<b>LUJA M125YLI.0</b>	<b>34 34 708</b>	<b>ANL835</b>	1-T	50 mm <sup>2</sup> Al/Cu	25	-	-	3	1	12	18
<b>LUJA M250YLI.0</b>	<b>34 34 706</b>	<b>AME453</b>	2-T	50 mm <sup>2</sup> Al/Cu	50	1	-	3	1	12	19,5
<b>Lisävarusteet</b>											
<b>LUJA jalusta</b>	<b>34 34 704</b>	<b>AJK557</b>	Maajalusta / kaapelisuoja kxlxs 812x427x162								14



LUJA M125P.0



LUJA M125YLI.0  
LUJA M250YLI.0



LUJA M250P.6



LUJA MAAJALUSTA/  
KAAPELISUOJA

## TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - ulkomittauskeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.