



# KOVA 0114 HST IP65/67

Keskuksen mitoitusvirta	InA 63
Keskuksen mitoitusjännite	Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	Icw 6kA 1s
Tasoituserroin	0,7
Kotelointiluokka	IP65/67
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-S
EMC käyttöympäristöt	A ja B
Suojakatkaisijat	C-käyrä
Vikavirtasuojia	A-tyyppi
Mitat	510x410x260 mm
Paino	n.20kg
Materiaali	HST

**!** Keskuksen mukana toimitetaan IP65 läpivientilaippa. Vaativimmissa kohteissa laippa valitaan kohteen vaatimusten mukaan. Vaikuttavat tekijät ovat, IP-luokka, kaapeleiden koko ja lukumäärä. Keskuksen koteloinnille voidaan saavuttaa max. IP67-luokitus. **!**

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON	PISTORASIAT (kpl)			VVS 30mA (kpl)	Varatila modulia (kpl)	
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h				
			16A	32A	63A			
KOVA 0114 HST IP65/67	34 345 90	2x50mm <sup>2</sup> Al/Cu	4	1	1	-	2	21
SUOJAKATTO HST	34 345 97	Lisävaruste						

