



# KOVA 1114 HST IP65/67

Keskuksen mitoitusvirta	InA 125
Keskuksen mitoitusjännite	Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	Icw 6kA 1s
Tasoituserroin	0,7
Kotelointiluokka	IP65/67
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-S
EMC käyttöympäristöt	A ja B
Suojakatkaisijat	C-käyrä
Vikavirtasuoja	A-tyyppi
Mitat	510x410x260 mm
Paino	n.20kg
Materiaali	HST

**!** Keskuksen mukana toimitetaan IP65 läpivientilaippa. Vaativimmissa kohteissa laippa valitaan kohteen vaatimusten mukaan. Vaikuttavat tekijät ovat, IP-luokka, kaapeleiden koko ja lukumäärä. Keskuksen koteloinnille voidaan saavuttaa max. IP67-luokitus. **!**

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON	PISTORASIAT (kpl)				VVS 30mA (kpl)	Varatila modulia (kpl)
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h				
				16A	32A	63A		
KOVA 1114 HST IP65/67	34 345 91	2x95mm <sup>2</sup> Al/Cu	4	1	1	1	2	18
SUOJAKATTO HST	34 345 97	Lisävaruste						

